



**X**<sub>45</sub>

geeignet für ca. 45 m<sup>2</sup>

Anschlusswerte	220 – 240 V (110 Volt möglich)
Motor	170 Watt
Leistung max.	ca. 1.350 m <sup>3</sup> /h
Regelung	Stufenlos von ca. 100 – 700 Bm <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel	ca. 20 – 46 dB(A)
Abmessungen	ca. 380 x 380 x 1.250 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 38 kg

ab 2.600 Euro



**X**<sub>80</sub>

geeignet für ca. 80 m<sup>2</sup>

Anschlusswerte	220 – 240 V (110 Volt möglich)
Motor	385 Watt
Leistung max.	ca. 2.000 m <sup>3</sup> /h
Regelung	Stufenlos von ca. 100 – 1.400 Bm <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel	ca. 20 – 53 dB(A)
Abmessungen	ca. 490 x 490 x 1.570 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 55 kg

ab 3.300 Euro



**X**<sub>200</sub>

geeignet für ca. 200 m<sup>2</sup>

Anschlusswerte	220 – 240 V (110 Volt möglich)
Motor	750 Watt
Leistung max.	ca. 4.500 m <sup>3</sup> /h
Regelung	Stufenlos von ca. 200 – 3.300 Bm <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel	ca. 20 – 56 dB(A)
Abmessungen	ca. 490 x 980 x 1.570 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 86 kg

ab 4.900 Euro